

Erlangener Magazinbeute



Foto: G. Müller

Kurzbeschreibung:

Bauteile

- Deckel
- 3-4 Zargen
- Multifunktionszarge (Erlangener Dreiteiler) als Boden, Zwischenboden, Futterzarge

Material

- aus 27 mm starkem Massivholz

Ausgangsmaterial:

- 30 mm Holzeinschnitt (Fichte)

Fixierung:

- Kippbeschläge
- Außenfalz auf 2 Seiten



Foto: G. Müller

Tragemöglichkeit:

- Griffmulden
- Griffleisten nachrüstbar



Foto: G. Müller

Fassungsvermögen:

- 9 Zanderwaben (220 * 420 mm Außenmaß)

Systemvoraussetzungen:

- Rähmchen mit kurzen Ohren (16 mm), was eine Oberleiste von 452 mm Länge erfordert
- Abstandsregelungen für einen Rähmchenabstand von 35 mm

Empfohlene Zusatzausstattung

- Spanngurte bei Transport
- Futterzarge
- Bienenfluchtwischenboden
- Blechdeckel




Foto: G. Müller

Anschrift

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau – Fachzentrum Bienen • An der Steige 15 • 97209 Veitshöchheim
Telefon (0931) 9801 - 0 • e-mail: poststelle@lwg.bayern.de
Internet: <http://www.lwg.bayern.de>

Nutzungsmöglichkeiten:

Aufstellungseignung:

- Freiaufstellung
- Bienenhaus, Freiland bedingt



Foto: E. Härtl

Wandereignung

- Lüftungsgitter in Multifunktionszarge
- Trommelraum in Multifunktionszarge möglich

Fütterungsmöglichkeit:

- Plastikeinsatz für Multifunktionszarge erhältlich
- Bienenfreie Fütterung möglich
- Futterzargen erhältlich

Varroabehandlung:

- Bienenfreie Behandlung mit Schwammtuch von unten möglich
- Varroakontrolle über Ausziehschub möglich



Foto: H. Schuster

Bienenfluchteinsatz:

- extra Zwischenboden mit Rahmen erforderlich

Absperrgittereinsatz

- innen

Trenngittereinsatz

- innen

Doppelvolkhaltung:

- ja (Deckelflugloch oder Bohrung in Zargen)

Schichtenbeweglichkeit:

- ja